

Produto: Cimento Queimado

DESCRIÇÃO

O Cimento Queimado da TECH DRY traz um efeito manchado e rústico aos ambientes. Com acabamento fosco compõe muito bem com vários tipos de substratos, como pedra e madeira.

BENEFÍCIOS

- Produto pronto para uso;
- Ótimo rendimento;
- Fácil aplicação;

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para aplicação de superfícies internas e externas sobre massa acrílica, tinta Standard ou Premium.

EMBALAGEM

- Baldes de 5 kg;

RENDIMENTO

O rendimento do produto é de acordo com a tabela:

Embalagem	Rendimento
5 kg	Até 10 m ² com 2 demãos;

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da TECH DRY, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

INSTRUÇÕES DE USO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

- Antes da aplicação é obrigatório realizar a limpeza do local, garantindo que não terá a incidência de pó, graxa, óleos, substratos químicos, nata de cimento e quaisquer contaminantes que impeçam a correta aderência do produto.
- Aplicar em superfície totalmente limpa e seca;
- Não aplicar em superfícies úmidas;
- Trincas e juntas devem ser tratadas previamente;
- Reboco novo deve ter 28 dias de cura para poder receber a aplicação;

APLICAÇÃO:

- O substrato que irá receber a aplicação deve estar liso com massa corrida ou massa acrílica. Se for repintura e a tinta for do tipo semibrilho ou acetinado é necessário lixar com lixa 220.
- O produto já vem pronto para uso, porém antes da sua utilização deve ser homogeneizado. Sugerimos utilizar uma haste de madeira;
- Aplicar a primeira demão com pouco produto na espátula sempre fazendo movimentos curtos e sem deixar excesso;
- Aguardar 2 horas a secagem da primeira demão para aplicar a segunda demão;
- O produto não aceita lixamento, tomar das devidas precauções para não deixar alto relevo;
- Cura total em 6 horas;
- Evitar a aplicação em dias chuvosos e com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%;

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cores	Concreto, Areia, Camurça, Rosa, Cinza Escuro, Cinza Claro, Cimento Queimado
Acabamento	Fosco;
Composição	À base de emulsão acrílica modificada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais;

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A validade do produto é de 12 meses, desde que seja armazenado na embalagem e condições adequadas de temperatura. Armazenar o produto em local seco, arejado, sem incidência de raios solares, em temperatura ambiente e nas embalagens originais devidamente fechadas.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar com água corrente e procurar auxílio médico imediato;
- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro. Se ou desconforto ou a irritação persistirem, procurar assistência médica;
- Inalação: Remover a pessoa para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica;
- Medidas de primeiros-socorros após ingestão: Não provoque vômito. Enxaguar a boca com água e procurar assistência médica;