

Ficha Técnica RODAPÉ E PAREDES

Embalagem:

12kg

Cobertura:

Até 5m² com 1,5mm de espessura

Tempo de Secagem:

3 horas entre demãos / Cura total: 24 horas

Aplicação:

Desempenadeira metálica (até 3 demãos)

Composição:

Cimentos especiais, aditivos minerais, polímeros, fungicidas e bactericidas

Problemas que resolve:

Umidade ascendente Manchas no rodapé Descascamento de tinta

Infiltrações baixas Mofo no rodapé

Para Que Serve

Proteção final de rodapés e paredes baixas contra umidade ascendente e infiltrações.

Indicado para:

- **Rodapés internos**
- **Paredes baixas**
- **Áreas com umidade ascendente**
- **Ambientes úmidos**
- **Bases de paredes**

Como Utilizar

1 Limpe bem a superfície, removendo tintas, mofo e partículas soltas

2 Corrija trincas e falhas antes da aplicação

- 3 Prepare o produto misturando 12kg com até 3L de água**
- 4 Umedeça levemente a superfície antes de aplicar**
- 5 Aplique com desempenadeira metálica em até 3 demãos finas**
- 6 Espere 3 horas entre demãos e 24h para cura total**
- 7 Após a cura, lixe e pinte se desejado**

Rendimento: 12kg rende até 5m² com 1,5mm de espessura

Ficha Técnica

Embalagem:

12kg

Cobertura:

Até 5m² com 1,5mm de espessura

Tempo de Secagem:

3 horas entre demãos / Cura total: 24 horas

Aplicação:

Despenadeira metálica (até 3 demãos)

Composição:

Cimentos especiais, aditivos minerais, polímeros, fungicidas e bactericidas

Problemas que resolve:

Umidade ascendente Manchas no rodapé Descascamento de tinta

Infiltrações baixas Mofo no rodapé